

# APPOIO 10500/12500

GRANO



  
**MEJOR  
COSTO/BENEFICIO**

**4500mm  
ALTURA DE DESCARGA** 

APPOIO



**INDUTAR**  
Produzindo Resultados



### ESPECIFICACIONES

	10500	12500
CAPACIDAD DE CARGA (m³)	10,5	12,5
DIÁMETRO DEL TUBO DE DESCARGA	316mm	316mm
ACOPLAMIENTO	TDP - 540 RPM	TDP - 540 RPM
POTENCIA DEL TRACTOR REQUERIDA (cv)	100	100
PESO APROXIMADO SIN NEUMÁTICO (kg)	1400	1500
TIEMPO DE DESCARGA (min)	5'	5'5"

\*EQUIVALENTE A 2400 KG DE SOJA POR MINUTO, DEPENDIENDO DEL TIPO DE PRODUCTO, HUMEDAD Y DENSIDAD

MODELO	A	B	C	D
APPOIO 10500	4710	3150	2360	5200
APPOIO 12500	4710	3500	2360	5200

NEUMÁTICO	10500	12500
23.1-26 TL 14 PR MB 39	X	X
23.1-30 TL 12 PR MB 95	X	X
28.1-26 TL 14 PR MB 39	X	X
LLANTA	10500	12500
DW 20" X 26" 8 AGUJEROS	X	X
DW 20" X 30" 8 AGUJEROS	X	X
DW 25" X 26" 8 AGUJEROS	X	X

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

VISITE NUESTRO SITIO WEB Y CONOZCA LA LÍNEA DE PRODUCTOS INDUTAR

[www.indutar.com.br](http://www.indutar.com.br)

RS 223 - Km 51,3 | Ibirubá - RS | CEP: 98200-000 | Fone: 54 3324 9100

